

Naše riešenia

- Výrobky **NSF H1** s certifikátom potvrdzujúcim neprítomnosť alergénov a GMO a závody s certifikáciou ISO 21469, certifikácia halal a kóšer.
- **Úplný rad syntetických výrobkov**, plastické mazivá založené na PAO, PAG, esteroch, mimoriadne kvalitnom vápniku, sulfonátovom komplexe a PTFE.
- **Medzinárodná sieť**, ktorá má viac ako 120 pobočiek a miestnych skladov. Technici v každej krajine, ktorí vám pomôžu s prístupom HACCP a jeho realizáciou.
- **Prístup s ohľadom na TCO**: racionalizácia výrobkov, dokázaná mimoriadna kvalita našich špičkových výrobkov.

Špeciálne výrobky na použitie s potravinami

Procesné oleje

VÝROBOK	TYP	POUŽITIE	ŠPECIÁLNE VÝHODY	VIZKOZITA*	ŠPECIFIKÁCIE
Finavestan A 50 B				7,5	
Finavestan A 80 B				15	kóšer halal
Finavestan A 100 B	biely medicínálny olej	<ul style="list-style-type: none"> • určený pre tieto odvetvia: - plasty: zmäkčovadlo pre PS a iné polyméry, pre všetky obaly prichádzajúce do kontaktu s potravinami - lieky: pomocná látka 	<ul style="list-style-type: none"> • veľmi vysoká čistota • bez zápachu, chuti a zafarbenia • neobsahuje síru ani aromatické uhľovodíky 	23	používanie týchto olejov závisí od platnej národnej legislatívy
Finavestan A 180 B				29	
Finavestan A 210 B				40	• európsky liekopis • americký liekopis
Finavestan A 360 B				70	USA FDA: 21 CFR 178.3620
Finavestan A 520 B				100	• (a), biely minerálny olej

Olej pre chladiace kompresory

Lunaria SH	syntetický PAO	<ul style="list-style-type: none"> • chladiace kompresory, ktoré používajú NH₃/amoniak 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota odparovania > -50 °C 	46 68	NSF H1 • kóšer ISO 6743-3 DRA • APV • Gram • Bock • J & E Hall • Grasso • Howden • Sabroe • York
-------------------	----------------	--	---	----------	--

Olej pre vákuovú vývevu

PV SH 100	polosyntetický	<ul style="list-style-type: none"> • piestové a rotačné vákuové vývevy • odčerpávanie kyselín a korozívnych plynov 	<ul style="list-style-type: none"> • vhodné pre náhodný kontakt s potravinami 	100	• kóšer • halal ISO 6743-3 DVD NSF H1
------------------	----------------	--	--	-----	---

Mechanické tesnenie

Barrier FLUID 5	biologicky rozložiteľná syntetická uhľovodíková kvapalina z biologických zdrojov	<ul style="list-style-type: none"> • mazanie mechanických tesnení 	<ul style="list-style-type: none"> • znižuje vnútorné trenie a umožňuje účinnejší rozptyl tepla • obmedzuje tvorbu usadenín pri vysokých teplotách a predlžuje životnosť mechanických tesnení • vhodná pre mechanické tesnenia používané v potravinárstve • chemicky inertná a kompatibilná s procesnými kvapalinami • kompatibilná s bežnými tesneniami, farbami a nátermi 		
------------------------	--	--	--	--	--

Hliníkové fólie a obaly pre potravinárstvo

VÝROBOK	TYP	POUŽITIE	ŠPECIÁLNE VÝHODY	ZDRAVIE, BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	VIZKOZITA*	ŠPECIFIKÁCIE
Martol FMO CF	hliník	<ul style="list-style-type: none"> • balenie potravín 	<ul style="list-style-type: none"> • zloženie s esterom NSF 3H, výrobok vhodný na priamy kontakt s potravinami 		15 75 235	kóšer halal 3H
Martol EV 10 CF	s obsahom železa a bez neho	<ul style="list-style-type: none"> • ľahké rezanie a razeň • pre hrúbky od 0,2 do 0,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • bez zápachu • vynikajúce pokrytie filmom 	bez obsahu chlóru a síry	2,2 pri 20 °C	ISO-L-MHB INS H1

* Typická kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C v mm²/s.