

Alfen Double PG-Line

Für das Laden von bis zu zwei Elektrofahrzeugen im halböffentlichen und öffentlichen Bereich

- Robustes Metallgehäuse mit hochverschleißfester Faserverbund-Frontabdeckung
- Optional verfügbar mit einem vorbereiteten Hausanschlusskasten (HAK)
- Flexibel und servicefreundlich mit integriertem Personenschutz
- Eichrechtskonform
- Intelligent und zukunftsorientiert durch vielfältige Kommunikationsschnittstellen
- Unterstützung von backendbasiertem Lastmanagement

Erhältlich in den Varianten:

- Eve Double PG-line | 2x22kW
- Eve Double PG-line mit HAK (1 Zähler oder 2 Zähler) | 2x22kW



Allgemeine Informationen

Hersteller	Alfen B.V.
Abmessungen (H x B x T)	1631 x 357 x 426 mm
Gewicht	80 bis 100 kg
Montage	Bodenmontage
Anzahl Ladepunkte	2
Benutzeroberfläche	7 Zoll – Farbdisplay
Authentifizierung	RFID (inkl. NFC), QR-Code
Netzwerkschnittstellen	Mobilfunk
Kommunikationsstandards	OCPP 1.6

Technische Informationen

AC-Eingangsstrom	Max. 3ph. 64A
Verbrauchsmessung	eichrechtskonformer Energiezähler
Personenschutz	integriert
Leitungsschutz	Je nach Konfiguration
Betriebstemperatur	-25 bis 40 Grad
Schutzklassen	IP54 IK 10
Anschlussoption	Typ 2 Socket

Zusatzoptionen

Individuelles Branding für Flottenlösungen im Display der Ladeeinrichtung

Fertigfundament



Zur reibungslosen Gestaltung Ihres Einstiegs in die Elektromobilität oder bei Fragen zu unserem Dienstleistungs- und Hardwareportfolio kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail:

 cs.vertrieb@totalenergies.com