

RUBIA XT

15W-40



Huile multigrade pour moteurs diesel

UTILISATIONS

- Tout les moteurs Diesel de véhicules industriels suralimentés ou non, fonctionnant dans les conditions les plus sévères en toutes saisons.
- Adaptée pour les intervalles de vidange espacés (jusqu'à 30 000 km selon les constructeurs).

PERFORMANCES

Spécifications

ACEA E2
API CF-4/SJ

Homologations constructeurs

MERCEDES MB-Approval 228.1
MAN 271
VOLVO VDS
MIL-L 2104E

AVANTAGES CLIENTS

Performances techniques

- Multigrade
- Très haut indice de viscosité
- Excellente stabilité de viscosité en service
- Excellent niveau de détergence
- Haut niveau de dispersivité.
- Excellentes propriétés anti-usure et anticorrosion
- Très bons pouvoirs anti-oxydant, antirouille, anti-mousse

CARACTERISTIQUES

	Unités	Grade SAE 15W-40
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	887
Viscosité à 100°C	mm ² /s	13.9
Indice de viscosité	-	131
Point éclair	°C	>200
Point d'écoulement	°C	-30
T.B.N	mgKOH/g	9.2

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TOTAL LUBRIFIANTS

Le SPAZIO
562 Avenue du Parc de l'Île
92029 - NANTERRE CEDEX

RUBIA XT 15W-40
Septembre 2011
N° MPR 09/11



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.