



Greenflux[®] SD

Fluxant pour Bitumes

Obtenu par mélange de coupes pétrolières sélectionnées, **Greenflux[®] SD** est un fluxant multi-usages et performant à teneur contrôlée en composés aromatiques. Utilisé pour le fluxage des bitumes purs et des bitumes élastomères, **Greenflux[®] SD** contribue à la réalisation d'enduits superficiels performants : remise rapide de la chaussée sous trafic après application et bonne tenue au vieillissement et aux basses températures.


La constitution du **Greenflux[®] SD** assure une bonne dissolution des polymères élastométriques aux teneurs habituellement utilisées dans les bitumes polymères.

CARACTERISTIQUES		METHODE	SPECIFICATIONS	VALEURS TYPIQUES
Masse volumique à 15 °C	(kg/m ³)	EN ISO 12185	815 - 835	824
Point d'éclair Pensky Martens	(°C)	EN ISO 2719	> 65	71
Teneur en eau (Karl Fischer)	(ppm)	ASTM D 6304		< 1000
Distillation		EN ISO 3405		
Point Initial	(°C)		> 165	173
10 % vol.	(°C)			201
50 % vol.	(°C)			279
90 % vol.	(°C)			298
Point Sec	(°C)		< 335	318

Version: 2022-09

Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité en ce qui concerne les procédés d'utilisation du produit ou les résultats obtenus le choix et la mise au point de ces procédés incombent aux utilisateurs sous leur entière responsabilité.

Fluxuage des bitumes par Greenflux®SD (Valeurs indicatives)



REGLEMENTATION

Etiquetage: Greenflux® SD n'est pas classé cancérigène conformément au règlement GHS-CLP. Son étiquetage n'indique pas les mentions de danger H350 et H351 (respectivement ex-R45 et ex-R40). La gamme Greenflux® peut être utilisée en toute sécurité par les opérateurs: le scénario d'exposition (dans les FDS) de Greenflux® SD est approuvé par les associations professionnelles comme la SFERB (Section des Fabricants d'Emulsions Routières de Bitume) et l'URSIF (Union des Syndicats de l'Industrie Routière Française) et n'induit pas de port de masque respiratoire.

Positions douanières : Nomenclature douanière: 2710194390

Greenflux® SD peut bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). La société utilisatrice doit en faire la demande auprès de la Direction Générale des Douanes du lieu de mise à la consommation. Une copie de l'autorisation des douanes doit être transmise à TotalEnergies MARKETING France avant le premier chargement.

CONDITIONNEMENTS

Greenflux® SD : Vrac pour expédition par camion-citerne
Greenflux® SD DRUM190 : Fûts de 190 litres
Greenflux® SD CONT 1000 : Containers de 1000 litres

Greenflux® est une marque enregistrée de TotalEnergies.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur Internet:
<https://ms-sds.totalenergies.com>

Version: 2022-09

Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité en ce qui concerne les procédés d'utilisation du produit ou les résultats obtenus le choix et la mise au point de ces procédés incombent aux utilisateurs sous leur entière responsabilité.