Assortiment update

Nieuw product

RUBIA OPTIMA 3200 FE 10W-30

Segment
Transport

Productnaam
RUBIA OPTIMA 3200 FE 10W-30

Verpakking
1000L, 208L, 20L, 3B5L, BULK

Omschrijving en toepassing
RUBIA OPTIMA 3200 FE 10W-30 is een Low SAPS motorolie voor zware dieselmotoren, ontwikkeld voor moderne on-road heavy-duty toepassingen met Fuel Economy-technologie. Het product is ontworpen voor de nieuwste generatie dieselmotoren en is compatibel met geavanceerde emissienabehandelingssystemen. De formule is gebaseerd op Inno-Boost Technology en helpt oxidatie te beheersen, de oliestructuur te behouden en de viscositeitsstabiliteit gedurende langere tijd te ondersteunen. De olie is geschikt voor veeleisende en langeafstandstoepassingen binnen professionele fleets.

Belangrijkste eigenschappen:

- Fuel Economy-technologie met gemiddeld 1% brandstofbesparing.
- Ondersteunt verlengde verversingsintervallen.
- Hoge bescherming tegen oxidatie, vervuiling en slijtage.
- Bevordert motorreinheid en een lange levensduur van motorcomponenten.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring
Internationale classificaties:

ACEA E8	API CK-4	ACEA E11

Goedkeuringen:

DAF PSQL 2.4	Mack EOS 4.5	Renault Trucks RLD-3
Daimler DTFR 15C110	Volvo VDS-4.5	Cummins CES 20086
Daimler DTFR 15C120		

Voldoet aan de eisen van:

DDC DFS 93K222	MAN M 3477	MAN M 3271-1

Geschikt voor: IVECO

Leverbaar vanaf
Beschikbaar.

Assortiment update

Nieuw product

RACING GT 10W-60

Segment
Motorsport

Productnaam
RACING GT 10W-60

Verpakking
20L, 12B1L

Omschrijving en toepassing
RACING GT 10W-60 is een Low SAPS 10W-60 motorolie ontwikkeld voor motorsporttoepassingen en high-performance voertuigen. Het product is ontwikkeld met Alpine voor de Alpine A424 Hypercar en is speciaal ontworpen voor race- en GT-auto's die hoge prestaties vragen bij een 10W-60 viscositeit.
De formulering is gebaseerd op geavanceerde synthetische basisoliën en performance-additieven, met sterke bescherming tegen slijtage onder extreme rijomstandigheden. De olie is bovendien ontwikkeld voor langdurige prestaties en bescherming, ook bij hoge snelheden, sterke accelleraties en zware thermische belasting.

Belangrijkste eigenschappen:

- Ontwikkeld voor motorsport en high-performance GT-toepassingen.
- Ontwikkeld met Alpine voor de Alpine A424 Hypercar.
- Aanbevolen voor onder andere BMW M Series, Aston Martin, Ferrari en Porsche race- en high-performance auto's.
- Formule compatibel met DLC-technologie (Diamond Like Carbon) voor bescherming en behoud van prestaties.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring
Internationale classificaties:
ACEA C3
API SN

Leverbaar vanaf
Beschikbaar.

Assortiment update

Nieuw product

EVO R-TECH ELITE FE 0W-16

Segment
Automotive

Productnaam
EVO R-TECH ELITE FE 0W-16

Verpakking
60L

Omschrijving en toepassing
EVO R-TECH ELITE FE 0W-16 is een hoogwaardige synthetische motorolie, speciaal ontwikkeld voor Renault-motoren die voldoen aan de Renault AN2022-specificatie. Het product is geoptimaliseerd voor thermische en hybride Renault-benzinemotoren en is officieel goedgekeurd door Renault.

Deze olie is speciaal ontworpen voor Renault HR18-motoren en alle HR12-motoren vanaf E06W, E07 only. Dankzij de lage viscositeit en brandstofbesparende eigenschappen levert het product sterke prestaties op het gebied van fuel economy, oxidatiebestendigheid en motorreinheid.

Belangrijkste eigenschappen:

- Ontwikkeld voor Renault-motoren volgens de AN2022-specificatie
- Geschikt voor thermische en hybride Renault-benzinemotoren
- Ondersteunt brandstofbesparing dankzij de lage viscositeit
- Draagt bij aan oxidatiebestendigheid, lage olieverbruik en motorreinheid

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring
Internationale classificaties:
API SP
ILSAC GF-6B

Goedkeuringen:
RENAULT AN2022

Leverbaar vanaf
Beschikbaar.

Assortiment update

Nieuw product

ELF TRANSELF SYN FE 75W-90

Segment
Automotive

Productnaam
ELF TRANSELF SYN FE 75W-90

Verpakking
20L BIB

Omschrijving en toepassing
ELF TRANSELF SYN FE 75W-90 is een sterk presterende transmissieolie met extreme-druk- en antislijtage-eigenschappen, ontwikkeld voor versnellingsbakken en assen die onder zware omstandigheden functioneren. Het product wordt aanbevolen voor mechanische versnellingsbakken, zowel gesynchroniseerd als niet-gesynchroniseerd, en voor assen in personenauto's, vrachtwagens, bouwmachines en landbouwmachines. De olie biedt uitstekende bescherming tegen roest en corrosie, ook in aanwezigheid van water. Dankzij de hoge viscositeitsindex en het lage stolpunt zorgt het product voor optimale smering bij uiteenlopende temperaturen, goede schakelprestaties bij koud weer en betrouwbare werking bij hoge temperaturen.

Belangrijkste eigenschappen:

- Extreme-druk- en antislijtagebescherming voor zware toepassingen.
- Uitstekende roest- en corrosiebescherming.
- Goede afschuifstabiliteit en laag schuimvormend vermogen.
- Geschikt voor toepassingen met oliefilters en hoge snelheden.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring
Internationale classificaties:

API GL-4	MIL-L-2105 D	MIL-PRF-2105 E	
API GL-5	API MT-1	SAE J2360	

Goedkeuringen:

MAN 341 TYPE GA1	SCANIA STO 2:0 A FS	ZF TE-ML 12L	ZF TE-ML 19C
MAN 341 TYPE Z2	VOLVO 97312	ZF TE-ML 12N	ZF TE-ML 21A
MAN 342 TYPE S1	ZF TE-ML 02B	ZF TE-ML 16F	
SCANIA STO 1:1 G	ZF TE-ML 05A	ZF TE-ML 17B	

Voldoet aan de eisen van:

DAF	IVECO
DTFR 12B140	SCANIA STO 1:0

Leverbaar vanaf
Beschikbaar.

Assortiment update

Nieuw product

ELF TRANSELF TYPE B 75W-80

Segment
Automotive

Productnaam
ELF TRANSELF TYPE B 75W-80

Verpakking
20L BIB

Omschrijving en toepassing
ELF TRANSELF TYPE B 75W-80 is een versnellingsbakolie met extreme-druk- en antislijtage-eigenschappen, waardoor tandwielen onder zware omstandigheden kunnen werken. De olie biedt een hoge weerstand tegen aantasting bij hoge temperaturen en beschermt tegen roest en corrosie.

TRANSELF TYP B 75W-80 wordt speciaal aanbevolen voor handgeschakelde versnellingsbakken van Peugeot en Citroën, met een verlengd verversingsinterval en een frictiemodificator die is aangepast aan deze versnellingsbakken.

Belangrijkste eigenschappen:

- Zorgt voor rijcomfort en goede schakelprestaties.
- Biedt prestaties die behouden blijven in de tijd.
- Heeft extreme-druk- en antislijtage-eigenschappen voor bescherming van transmissieonderdelen.
- Heeft een zeer hoge viscositeitsindex en is onschadelijk voor elastomeren

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring
Internationale classificaties:
API GL-4

Voldoet aan de eisen van:
PSA B71 2330

Leverbaar vanaf
Beschikbaar.

Assortiment update

Nieuw product

ELF MOTO CHAIN LUBE

Segment
Motorfietsen

Productnaam
ELF MOTO CHAIN LUBE

Verpakking
12S04L (400 ml aerosol)

Omschrijving en toepassing
ELF MOTO CHAIN LUBE is een smeermiddel in aerosolvorm, speciaal ontwikkeld voor het smeren van motorfietskettingen onder de zwaarste gebruiksomstandigheden, zoals sportief gebruik, off-road rijden en adventure-toepassingen. Dankzij de combinatie van uitstekende extreme-druk- en anti-slijtage-eigenschappen zorgt het product voor langdurige bescherming van ketting en tandwielen.

De zorgvuldig gekozen vloeibaarheid geeft het product een sterk indringend vermogen, waardoor het snel tussen de schakels doordringt en optimale smering biedt. Na verdamping van het oplosmiddel blijft een hechtende beschermlaag achter die spatten voorkomt en langdurige bescherming biedt tegen slijtage, corrosie en vocht. Het product is compatibel met O-, X- en Z-ringen.

Belangrijkste eigenschappen:
- Uitstekende extreme-druk- en anti-slijtage-eigenschappen.
- Hoge indringende werking voor snelle smering van kettingschakels.
- Sterke weerstand tegen water, hoge snelheden en temperaturen van -20°C tot +180°C.
- Beschermt tegen corrosie en vermindert wrijving en energieverlies.
- Compatibel met O-, X- en Z-ringen.
- PFAS-vrije formulering in de nieuwste productgeneratie.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring
Internationale classificaties:
nvt.

Leverbaar vanaf
Beschikbaar.