



TotalEnergies

Assortiment update

Nieuw product

OSYRIS DWY 4000

Segment

Automotive, Industry

Productnaam

OSYRIS DWY 4000

Verpakking

Nu ook in 208L verkrijgbaar.

Omschrijving en toepassing

OSYRIS DWY 4000 algemeen aanbevolen voor gebruik in de metaalverwerkende industrie of in galvanische toepassingen voor tijdelijke opslag. Dit product heeft een zeer goed waterafstotend vermogen. OSYRIS DWY 4000 vormt een dun laagje zachte, niet-uitdrogende, beschermende film. Het biedt zes maanden bescherming bij opslag binnen en twee maanden bij beschutte opslag buiten. Deze duur hangt sterk af van de omgeving van het beschermde metaal. Het biedt snelle verdamping van het oplosmiddel en goede weerstand tegen vochtige lucht. OSYRIS DWY 4000 kan worden toegepast:

- met een penseel
- door te spuiten
- door onderdompeling

De film kan verwijderd worden door:

- verdunde alkalische reinigingsmiddelen
- oplosmiddelen (vloeibare of dampvormige fase)
- mechanische actie

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

N.v.t.

Leverbaar vanaf

Direct leverbaar



TotalEnergies

Assortiment update

Nieuw product

CORTIS MS 150

Segment

Automotive, Industry

Productnaam

CORTIS MS 150

Verpakking

Nu ook in 208L verkrijgbaar

Omschrijving en toepassing

CORTIS MS 150 biedt uitstekende oxidatie en thermische stabiliteit, waardoor het langere verversingsintervallen heeft. Het is geschikt bij hoge en lage temperaturen en voldoet aan de UEC 'dynamic desensibility endurance'-test. Dit product bevat goede antislijtage eigenschappen, het beschermt tegen roest en corrosie bij hoge temperaturen. De additieven met hoge hydraulische stabiliteit voorkomen afzettingen en behouden goede filtering.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Dit product beschikt over de volgende internationale specificaties:

ISO 6743-4 HM

Cortis MS 150 voldoet aan de vereisten van:

DANIELI FROHLING, HILLEADER en LINCK

Leverbaar vanaf

Direct leverbaar



TotalEnergies

Assortiment update

Update van een bestaand product

Segment

Automotive

Productnaam

Quartz Ineo RCP 5W-30

Verpakking

12x1L, 3x5L, nu ook in 20L Quartz Box, 60L, 208L, 1000L IBC

Omschrijving en toepassing

Quartz Ineo RCP 5W-30 is nu ook geschikt voor 1.2 turbo motoren.

Quartz Ineo RCP 5W-30 is een hoogwaardige, geavanceerde synthetische motorolie speciaal ontwikkeld voor de 1.5 BlueHDI-dieselmotoren met turbocompressor (inclusief de nieuwe Euro 6.2-, 6.3- en 6.4-normen). Deze motorolie is ook geschikt voor diesel- en benzinemotoren waarvoor PSA B71 2290-goedkeuring vereist is. Quartz Ineo RCP 5W-30 is het resultaat van gezamenlijk onderzoek door de technische teams van Stellantis en TotalEnergies R&D. De innovatieve technologie is speciaal ontwikkeld voor DV5R-motoren en verlengt de levensduur van uw motor en optimaliseert de reinheid. Het is goedgekeurd en aanbevolen door Stellantis, levert Quartz Ineo RCP 5W-30 met Age-Resistance-technologie uitstekende bescherming tegen slijtage terwijl de CO₂-uitstoot wordt geoptimaliseerd om de motor langer jong te houden.

Wijzigingen in internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Dit product beschikt over de volgende internationale specificaties:

ACEA C3

API SN PLUS

Quartz Ineo is goedgekeurd voor:

PSA B71 2290

PSA B71 2297

STELLANTIS FPW9.55535/03

Leverbaar vanaf

Direct leverbaar