



TotalEnergies

Assortiment update

Nieuw product

OSYRIS DWY 4000

Segment

Automotive, Industry

Productnaam

OSYRIS DWY 4000

Verpakking

Nu ook in 208L verkrijgbaar.

Omschrijving en toepassing

OSYRIS DWY 4000 algemeen aanbevolen voor gebruik in de metaalverwerkende industrie of in galvanische toepassingen voor tijdelijke opslag. Dit product heeft een zeer goed waterafstotend vermogen. OSYRIS DWY 4000 vormt een dun laagje zachte, niet-uitdrogende, beschermende film. Het biedt zes maanden bescherming bij opslag binnen en twee maanden bij beschutte opslag buiten. Deze duur hangt sterk af van de omgeving van het beschermde metaal. Het biedt snelle verdamping van het oplosmiddel en goede weerstand tegen vochtige lucht. OSYRIS DWY 4000 kan worden toegepast:

- met een penseel
- door te spuiten
- door onderdompeling

De film kan verwijderd worden door:

- verdunde alkalische reinigingsmiddelen
- oplosmiddelen (vloeibare of dampvormige fase)
- mechanische actie

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

N.v.t.

Leverbaar vanaf

Direct leverbaar



TotalEnergies

Assortiment update

Nieuw product

CORTIS MS 150

Segment

Automotive, Industry

Productnaam

CORTIS MS 150

Verpakking

Nu ook in 208L verkrijgbaar

Omschrijving en toepassing

CORTIS MS 150 biedt uitstekende oxidatie en thermische stabiliteit, waardoor het langere verversingsintervallen heeft. Het is geschikt bij hoge en lage temperaturen en voldoet aan de UEC 'dynamic desemulsibility endurance'-test. Dit product bevat goede antislijtage eigenschappen, het beschermt tegen roest en corrosie bij hoge temperaturen. De additieven met hoge hydraulische stabiliteit voorkomen afzettingen en behouden goede filtering.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Dit product beschikt over de volgende internationale specificaties:

ISO 6743-4 HM

Cortis MS 150 voldoet aan de vereisten van:

DANIELI FROHLING, HILLEADER en LINCK

Leverbaar vanaf

Direct leverbaar



TotalEnergies

Assortiment update

Nieuw product

COPAL HAMMER GREASE

Segment

Industry, binnenvaart

Productnaam

COPAL HAMMER GREASE

Verpakking

24x400g, 50kg, lube shuttle/vetpatronen met schroefdop

Omschrijving en toepassing

COPAL HAMMER GREASE is een aluminium complexvet op basis van minerale olie met solide additieven. Het biedt uitstekende bescherming tegen slijtage dankzij de antiroest en anticorrosie eigenschappen. Ook is het bestand tegen hoge belasting. Zo biedt COPAL HAMMER GREASE thermische stabiliteit tot 1100°C, stabiele oxidatie en waterbestendigheid. Tot slot verlengt COPAL HAMMER GREASE de onderhoudsintervallen dankzij een betere bescherming tegen stof en een verbeterde hechting aan metaal.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Dit product beschikt over de volgende internationale specificaties:

NLGI Grade 2

Leverbaar vanaf

Direct leverbaar