



Orsó- és szánkenőolajok

# Drosera

A **Drosera** termékcsalád a legkülönbözőbb típusú szerszámgép-alkatrészekhez (hidraulikák, szánok, fogaskerekek) kínálja termékei széles választékát.

- Nagy teljesítményű (5,10, 15. és 22. fokozatú) és rendkívül nagy teljesítményű (2. fokozatú) gépi orsók
- A legkülönbözőbb teljesítmények és terhelések mellett működő szerszámgépszánok (a 68.-tól a 320. fokozatig)
- Hidraulikaszivattyúk és motorok hidraulikus rendszerei (32. és 46. fokozat)
- Minden típusú sebességváltó és hajtómű, nedves elektromágneses tengelykapcsolóval vagy anélkül (a 68.-tól a 320. fokozatig)
- Hengerműállványok köszörülés közbeni hidrodinamikus kenése (460. fokozat)

A **Drosera** olajok az alábbi előnyöket kínálják:

- Rendkívül alacsony súrlódási együttható
- Kiemelkedő rozsdavédelem
- Ködképződésgátló tulajdonságok
- Kiemelkedő kopásgátló tulajdonságok
- Kiemelkedő habzástlálás
- Jó szűrhetőség
- Kiemelkedő oxidációs stabilitás



## TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Termékek	Alkalmazások	Konkrét előnyök	Specifikációk	
			Viszkozitás 40 °C-on (mm <sup>2</sup> /s vagy cSt)	Besorolások
<b>Orsóolaj</b>				
<b>Drosera MS</b>	Orsóolajok nagy sebességű gépi orsók kenésére	Nagy sebességű (5., 10., 15. és 22. osztály) és nagyon nagy sebességű (2. osztály) gépi orsók	2, 5, 10, 15, 22	ISO 6743-2: FD 2-5-10-15-22
<b>Többcélú olaj (hidraulika, szánok, fogaskerekek)</b>				
<b>Drosera MS</b>	Többcélú termékek minden szerszámgépalkatrészhez a kenőanyag viszkozitásától függően: hidraulika, szánok, fogaskerekek, orsós mozgások, előtolóművek és sebességváltók	Alkalmazások széles köre	32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	A viszkozítások függvényében: ISO 6743-4: HG 32 ISO 6743-13: GA 68-100-150-220 DIN 51502: CGLP 46-68-100-150-220-320-460
<b>Drosera HXE 68</b>	Pályakenőanyag, beleértve a műgyanta bevonattal szegélyezetteket, a szállítópályákat és a sebességváltókat	Kompatibilitás vágóolajokkal, beleértve a vízbázisú kenőanyagokat is	68	ISO 6743-13: GB 68 DIN 51524 Part 2: HLP 68 DIN 51517 Part 3: CLP 68 DIN 51502: CGLP 68
<b>Drosera HXE 220</b>	Pályakenőanyag, beleértve a műgyanta bevonattal szegélyezetteket, a szállítópályákat és a sebességváltókat	Kompatibilitás vágóolajokkal, beleértve a vízbázisú kenőanyagokat is	220	ISO 6743-13: GB 220 DIN 51502: CGLP 220 DIN 51517 Part 3: CLP 220

Vastartalmú és vasat nem tartalmazó fémek megmunkálása MS