

AEROGEAR 1032



Aviation



Extreme-pressure semi-synthetic oil for new-generation helicopter transmissions.

APPLICATIONS

- Lubrication of heavily loaded new-generation helicopter gear boxes.

SPECIFICATIONS

- **AEROGEAR 1032** is EUROCOPTER ECS2199 approved.
- US : MIL-PRF-6086F (Medium grade)
- UK : DTD 581 C grade OEP-70
- Joint Service :OEP-70
- NATO code:**O-155**

ADVANTAGES

- Very high viscosity index.
- Excellent resistance to heavy loads and impacts.
- Anticorrosion.
- Antirust.
- Antifoaming.

STANDARD CHARACTERISTICS	METHODS	UNITS	AEROGEAR 1032
Density at 20°C	ISO 3675	kg/m ³	849
Kinematic viscosity at 40°C	ISO 3104	mm ² /s	58
Kinematic viscosity at 100°C	ISO 3104	mm ² /s	11.6
Viscosity index	ISO 2909	-	200
Flash point Open Cup	ISO 2952	°C	232
Pour point	ISO 3016	°C	- 39

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TOTAL LUBRIFIANTS
INDUSTRIE
25-06-2018 (supersedes 16-06-2015)
AEROGEAR 1032
1/1



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible sur www.quick-fds.com et auprès de votre conseiller commercial.