



Aqualt® 160/220

Bitume émulsionnable

Les bitumes de la gamme **Aqualt®** sont des bitumes routiers dédiés aux applications à froid. La qualité des liants **Aqualt®** résulte d'une sélection rigoureuse de pétroles bruts et de procédés de raffinage spécifiques.

CARACTERISTIQUES		METHODE	Aqualt® 160/220
Pénétrabilité à 25 °C	(^{1/10} mm)	EN 1426	160 - 220
Température Bille-Anneau (TBA)	(°C)	EN 1427	35 - 43
Point d'éclair Cleveland	(°C)	EN ISO 2592	≥ 220
Solubilité	(%)	EN 12592	≥ 99,0

DOMAINES D'APPLICATION

Les liants **Aqualt®** sont destinés à la fabrication des émulsions routières de bitumes, dont la principale application est l'entretien des chaussées :

- Enduits superficiels le plus souvent multicouches
- Imprégnations, couches d'accrochages
- Enrobés à froid généralement stockables
- Graves émulsions

Aqualt® est une marque enregistrée de TotalEnergies.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur Internet:
<https://ms-sds.totalenergies.com>

Version: 2022-01

The technical information on this sheet is provided for information only and is not exhaustive. These data cannot in any case engage our responsibility for the processes of use of the product and the result obtained. The choice and development of these processes is the responsibility of users in their entire responsibility. For more information, contact our sales department.