



	Termékek / Alkatrészek	Hajtóműves sebességváltó	Manuel adagoló és alsó tornyok	Zárókeercsek	Különleges előnyök
<b>Konzervdobozok zárása</b>	Nevastane SY	★★★★	★★★★		<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízben oldható, így víz hatására is kitűnő teljesítményt biztosít</li> <li>Kiváló rozsdá- és korrózióvédelem</li> <li>100% szintetikus PAG*</li> </ul>
	Nevastane SH	★★★★	★★		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kitűnő védelem a fogaskerekek kopása és korróziója ellen</li> <li>100% szintetikus PAO*</li> </ul>
	Nevastane EP	★★	★★		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozsda- és korrózióvédelem</li> <li>Rendkívüli nyomástűrés</li> </ul>
	Nevastane XS			★★★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiváló rozsdá- és korrózióvédelem</li> <li>Kivételesen nagy nyomástűrés</li> </ul>
	Nevastane XMF			★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tapadás fémfelületekhez</li> <li>4 különböző fokozat áll rendelkezésre, a különböző kenési módszerekhez igazodva</li> </ul>

**Érdeemes még megismerni:**

Nevastane SDO	A töltőberendezéseken felhalmozódott cukor feloldására: ideális megoldás üdítőitalok és gyümölcslevek gyártásához
Nevastane Antifreeze	MPG-alapú fagyálló folyadék hűtőrendszerekhez, NSF HT1

	Alkatrészek	Normál hajtóművek	Csigakerekek	Normál	Vízállóság	Különleges előnyök
<b>Tisztítás - Feltöltés Lezárás - Címkézés</b>	Nevastane SY	★★★★	★★★★			<ul style="list-style-type: none"> <li>Javított, rendkívüli nyomástűrés</li> <li>Kiváló rozsdá- és korrózióvédelem</li> <li>100% szintetikus PAG*</li> </ul>
	Nevastane SH	★★★★	★★			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelentősen meghosszabbított olajcserélési időközök</li> <li>100% szintetikus PAO*</li> </ul>
	Nevastane EP	★★	★			<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozsda- és korrózióvédelem</li> <li>Rendkívüli nyomástűrés</li> </ul>
	Nevastane HD2T			★★★★	★★★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kitűnő vízellenállás</li> <li>Kitűnő tapadás fémfelületekhez</li> <li>Javított kopásálló tulajdonságok, a PTFE-nek köszönhetően</li> </ul>
	Nevastane XMF			★★	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tapadás fémfelületekhez</li> <li>4 különböző fokozat áll rendelkezésre, a különböző kenési módszerekhez igazodva</li> </ul>

\* A PAG-olajok nem kompatibilisek a PAO-olajokkal és az ásványi olajokkal. Ellenőrizze, hogy az Ön berendezésének tömitései és festékei kompatibilisek-e a  
PAG-olajokkal. / • **Teljesítmény:** Optimális: ★★★★★ • Nagy: ★★★★ • Normál: ★★★ • Fokú: ★