

# Greenflux<sup>®</sup> 3000

## Fluxant pour Bitumes

**Greenflux<sup>®</sup>3000** est un fluxant pétrolier sélectionné pour ses caractéristiques physico-chimiques qui confèrent de très bonnes performances aux bitumes fluxés.

**Greenflux<sup>®</sup>3000** est particulièrement adapté au fluxage des émulsions de bitume.

CARACTERISTIQUES		METHODE	SPECIFICATIONS	VALEURS TYPIQUES
Masse volumique à 15 °C	(kg/m <sup>3</sup> )	EN ISO 12185	802 - 817	812
Point d'éclair Pensky Martens	(°C)	EN ISO 2719	> 133	136
Teneur en eau (Karl Fischer)	(ppm)	ASTM D 6304		< 1000
<b>Distillation</b>		EN ISO 3405		
Point Initial	(°C)		> 275	276
10 % vol.	(°C)			284
50 % vol.	(°C)			291
90 % vol.	(°C)			307
Point Sec	(°C)		< 330	320


**Greenflux<sup>®</sup> est une marque enregistrée de TotalEnergies.**

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur Internet:  
<https://ms-sds.totalenergies.com>

Version: 2022-09

Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité en ce qui concerne les procédés d'utilisation du produit ou les résultats obtenus le choix et la mise au point de ces procédés incombent aux utilisateurs sous leur entière responsabilité.

## FLUXAGE DES BITUMES PAR LE Greenflux®3000 (Valeurs indicatives)



## REGLEMENTATION

**Etiquetage:** Greenflux® 3000 n'est pas classé cancérigène conformément au règlement GHS-CLP. Son étiquetage n'indique pas les mentions de danger H350 et H351 (respectivement ex-R45 et ex-R40). La gamme Greenflux® peut être utilisée en toute sécurité par les opérateurs : Le scénario d'exposition (dans les FDS) de Greenflux®3000 n'induit pas de port de masque respiratoire.

**Positions douanières :** Nomenclature douanière: 2710194390

Greenflux® 3000 peut bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). La société utilisatrice doit en faire la demande auprès de la Direction Générale des Douanes du lieu de mise à la consommation. Une copie de l'autorisation des douanes doit être transmise à TotalEnergies MARKETING France avant le premier chargement.

## CONDITIONNEMENTS

Version: 2022-09

Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité en ce qui concerne les procédés d'utilisation du produit ou les résultats obtenus le choix et la mise au point de ces procédés incombent aux utilisateurs sous leur entière responsabilité.

**Greenflux® 3000** : Vrac pour expédition par camion-citerne  
**Greenflux® 3000 DRUM190** : Fûts de 190 litres  
**Greenflux® 3000 CONT 1000** : Containers de 1000 litres

Version: 2022-09

Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité en ce qui concerne les procédés d'utilisation du produit ou les résultats obtenus le choix et la mise au point de ces procédés incombent aux utilisateurs sous leur entière responsabilité.

**TotalEnergies Marketing Services**  
Direction Bitumes, 562 avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre Cedex