

HI-PERF 4T 500 20W-50 (SL)

زيت محرك رباعي الأشواط

البيانات الرئيسية



زيت محرك معدني ممتاز

المعايير العالمية

- JASO MA2 - M033TOL363
- API SL

التقنيات

تقنية محسن المتانة

أربعة تأثيرات لتعزيز متانة دراجتكم النارية للحد الأقصى:

- الحماية من رواسب المكبس الضارة
- الحماية من تآكل التروس والتلف
- الحماية من إنزلاق القابض
- الحماية من الأكسدة الحرارية

تقنية التبريد

تخفّض تأثير الحرارة المنبعثة من المحرك وتُبقي دراجتكم باردة.

تقنية الإقتصاد في إستهلاك الوقود

تحدّ من الإحتكاك المتولّد داخل المحرك لتوفّر فوائد كفاءة إستهلاك الوقود.

الإستخدامات

إنّ HI-PERF 4T 500 20W-50 (SL) زيت محرك رباعي الأشواط ممتاز للدراجات النارية.

بما أنّ تركيبه تمّ بتقنية محسن المتانة، هو مصمّم خصيصًا لتوفير حماية فائقة ضد الأكسدة والرواسب، مما يؤدي إلى تحسين نظافة المحرك.



الاختبار	الوحدة	طريقة الاختبار	النتيجة
درجة اللزوجة	-	SAE J300	20W-50
اللزوجة الحركية على ٤٠ درجة مئوية	مم ^٢ /ث	ASTM D445	162.6
اللزوجة الحركية على ١٠٠ درجة مئوية	مم ^٢ /ث	ASTM D445	17.9
نقطة الوميض	درجة مئوية	ASTM D92	208
مؤشر اللزوجة	-	ASTM D2270	121
نقطة الصب	درجة مئوية	ASTM D97	-30
الكثافة	كغم/م ^٣	ASTM D97	881.9

*إنّ الخصائص الواردة أعلاه نتجت في ظل ظروف تصنيع عادية، وفقاً لنطاق قياسي من التباين المقبول أي "عتبة التسامح". وبالتالي لا ينبغي اعتبارها مواصفات.

توصيات الاستخدام

قبل استخدام المنتج، يجدر بكم مراجعة دليل صيانة الدّراجة النارية. كذلك، ينبغي إجراء عمليّات تغيير الزيت وفقاً لتوصيات الشركة المصنّعة.

لا يجدر تخزين المنتج في درجات حرارة تتخطى الـ ٦٠ درجة مئوية، كما يفترض إبعاده عن أشعة الشمس والبرد الشديد والتقلّبات الحادّة في درجات الحرارة. وإذا أمكن، يجب عدم تعريض العبوة للعوامل الجوية. إضافة إلى ذلك، يجب وضع العبوات أفقيّاً بغية تجنّب أيّ تلوّث بالمياه وتسريبها إلى داخل العبوات من جهة والحوّل دون تعرّض ملصق المنتج إلى الكشط من جهة أخرى.

الصحة، والسلامة والبيئة

إستناداً إلى المعلومات المتاحة حول التأثيرات السمية، مبدئياً ليس من المفترض أن يخلف هذا المنتج أيّ آثار صحيّة ضارّة، شرط أن يُستخدم للغرض المقصود منه فحسب ووفق التوصيات المنصوص عليها في لائحة بيانات السلامة (SDS).

إذا أردتم الحصول على هذه اللائحة يمكنكم طلبها من الموزّع المحليّ أو الاطلاع عليها عبر زيارة الموقع التالي: <https://ms-sds.totalenergies.com>

لا ينبغي استخدام هذا المنتج لأيّ غرض آخر غير ذاك المخصّص له.

